

### SOFFIETTO AUTOMATICO

### Cabina 1300 x 950

1 Accesso Frontale



Portata **500 Kg**

Velocità max **0,80 m/s**


Testata minima **3.400 mm**

Fossa minima **1.050 mm**

Alimentazione di rete **230 V**

Potenza nominale motore **2,2 kW**

Corrente nominale motore **11,7 kW**



Carico fondofossa	<b>P</b>	daN <b>3000</b>
Carico fondofossa	<b>N</b>	daN <b>1800</b>

#### MARCIA NORMALE:

Spinta orizzontale	<b>Fx</b>	daN <b>20</b>
Spinta orizzontale	<b>Fy</b>	daN <b>150</b>

#### INTERVENTO PARACADUTE:

Spinta orizzontale	<b>Fx</b>	daN <b>40</b>
Spinta orizzontale	<b>Fy</b>	daN <b>330</b>

Corsa	Carico fondofossa <b>G</b>			
	6 m	12 m	18 m	24 m
<b>G1</b>	daN <b>1510</b>	daN <b>1560</b>	daN <b>1610</b>	daN <b>1700</b>
<b>G2</b>	daN <b>35</b>	daN <b>55</b>	daN <b>75</b>	daN <b>95</b>

**STRUTTURA METALLICA A.R.E.**

