

### PORTE AUTOMATICHE

**Cabina 1300 x 950**

1 Accesso Laterale


 Portata **450 Kg**


 Velocità max **0,80 m/s**

 Testata minima **3.400 mm**

 Fossa minima **1.050 mm**

 Alimentazione di rete **230 V**

 Potenza nominale motore **2,2 kW**

 Corrente nominale motore **11,7 kW**


|                   |          |                 |
|-------------------|----------|-----------------|
| Carico fondofossa | <b>P</b> | daN <b>2875</b> |
| Carico fondofossa | <b>N</b> | daN <b>1785</b> |

MARCIA NORMALE:

|                    |           |                |
|--------------------|-----------|----------------|
| Spinta orizzontale | <b>Fx</b> | daN <b>45</b>  |
| Spinta orizzontale | <b>Fy</b> | daN <b>110</b> |

INTERVENTO PARACADUTE:

|                    |           |                |
|--------------------|-----------|----------------|
| Spinta orizzontale | <b>Fx</b> | daN <b>85</b>  |
| Spinta orizzontale | <b>Fy</b> | daN <b>250</b> |

| Corsa     | Carico fondofossa <b>G</b> |                 |                 |                 |
|-----------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | 6 m                        | 12 m            | 18 m            | 24 m            |
| <b>G1</b> | daN <b>1480</b>            | daN <b>1530</b> | daN <b>1585</b> | daN <b>1635</b> |
| <b>G2</b> | daN <b>35</b>              | daN <b>55</b>   | daN <b>75</b>   | daN <b>95</b>   |

**STRUTTURA METALLICA A.R.E.**

