

### PORTE AUTOMATICHE

Portata **450 Kg**

Velocità max **0,8 m/s**

### Cabina 1300 x 950

1 Accesso Laterale




Testata minima **3.400 mm**

Fossa minima **1.050 mm**

Alimentazione di rete **230 V**

Potenza nominale motore **2,2 kW**

Corrente nominale motore **11,7 kW**



Carico fondofossa	<b>P</b>	daN <b>2810</b>
Carico fondofossa	<b>N</b>	daN <b>1775</b>

MARCIA NORMALE:

Spinta orizzontale	<b>Fx</b>	daN <b>45</b>
Spinta orizzontale	<b>Fy</b>	daN <b>15</b>

INTERVENTO PARACADUTE:

Spinta orizzontale	<b>Fx</b>	daN <b>85</b>
Spinta orizzontale	<b>Fy</b>	daN <b>20</b>

Corsa	Carico fondofossa <b>G</b>			
	6 m	12 m	18 m	24 m
<b>G1</b>	daN <b>1460</b>	daN <b>1515</b>	daN <b>1565</b>	daN <b>1620</b>
<b>G2</b>	daN <b>35</b>	daN <b>55</b>	daN <b>75</b>	daN <b>95</b>

**STRUTTURA METALLICA A.R.E.**

