


PORTE AUTOMATICHE

Cabina 1200 x 1200 2 Accessi Adiacenti



| | | | | | |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------------|----------------|
| Portata | 630 Kg | Testata minima | 3.400 mm | Alimentazione di rete | 230 V |
| Velocità max | 0,60 m/s | Fossa minima | 1.050 mm | Potenza nominale motore | 3,6 kW |
| | | | | Corrente nominale motore | 20,4 kW |



| | | |
|-------------------|----------|-----------------|
| Carico fondofossa | P | daN 3560 |
| Carico fondofossa | N | daN 2295 |

MARCIA NORMALE:

| | | |
|--------------------|-----------|----------------|
| Spinta orizzontale | Fx | daN 50 |
| Spinta orizzontale | Fy | daN 175 |

INTERVENTO PARACADUTE:

| | | |
|--------------------|-----------|----------------|
| Spinta orizzontale | Fx | daN 100 |
| Spinta orizzontale | Fy | daN 395 |

| Corsa | Carico fondofossa G | | | |
|-----------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 6 m | 12 m | 18 m | 24 m |
| G1 | daN 1820 | daN 1875 | daN 1925 | daN 1975 |
| G2 | daN 35 | daN 55 | daN 75 | daN 95 |

STRUTTURA METALLICA A.R.E.

