

PORTE AUTOMATICHE

Cabina 1300 x 950

1 Accesso Laterale


 Portata **450 Kg**


 Velocità max **0,80 m/s**

 Testata minima **3.400 mm**

 Fossa minima **1.050 mm**

 Alimentazione di rete **230 V**

 Potenza nominale motore **2,2 kW**

 Corrente nominale motore **11,8 kW**


| | | |
|-------------------|----------|-----------------|
| Carico fondofossa | P | daN 2875 |
| Carico fondofossa | N | daN 1785 |

MARCIA NORMALE:

| | | |
|--------------------|-----------|----------------|
| Spinta orizzontale | Fx | daN 45 |
| Spinta orizzontale | Fy | daN 110 |

INTERVENTO PARACADUTE:

| | | |
|--------------------|-----------|----------------|
| Spinta orizzontale | Fx | daN 85 |
| Spinta orizzontale | Fy | daN 250 |

| Corsa | Carico fondofossa G | | | |
|-----------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 6 m | 12 m | 18 m | 24 m |
| G1 | daN 1480 | daN 1530 | daN 1585 | daN 1635 |
| G2 | daN 35 | daN 55 | daN 75 | daN 95 |

