

### PORTE AUTOMATICHE

Portata **630 Kg**

Velocità max **0,60 m/s**

### Cabina 1400 x 1100

1 Accesso Laterale




Testata minima **3.400 mm**

Fossa minima **1.050 mm**

Alimentazione di rete **230 V**

Potenza nominale motore **3,6 kW**

Corrente nominale motore **20,4 kW**



Carico fondofossa	<b>P</b>	daN <b>3335</b>
Carico fondofossa	<b>N</b>	daN <b>2195</b>

MARCIA NORMALE:

Spinta orizzontale	<b>Fx</b>	daN <b>55</b>
Spinta orizzontale	<b>Fy</b>	daN <b>20</b>

INTERVENTO PARACADUTE:

Spinta orizzontale	<b>Fx</b>	daN <b>110</b>
Spinta orizzontale	<b>Fy</b>	daN <b>30</b>

Corsa	Carico fondofossa <b>G</b>			
	6 m	12 m	18 m	24 m
<b>G1</b>	daN <b>1735</b>	daN <b>1785</b>	daN <b>1835</b>	daN <b>1890</b>
<b>G2</b>	daN <b>35</b>	daN <b>55</b>	daN <b>75</b>	daN <b>95</b>

**STRUTTURA METALLICA A.R.E.**

