

### PORTE AUTOMATICHE

Portata **450 Kg**

Velocità max **0,80 m/s**

### Cabina 1300 x 1000 2 Accessi Opposti




Testata minima **3.400 mm**

Fossa minima **1.050 mm**

Alimentazione di rete **230 V**

Potenza nominale motore **3,6 kW**

Corrente nominale motore **20,4 kW**



Carico fondofossa	<b>P</b>	daN <b>3185</b>
Carico fondofossa	<b>N</b>	daN <b>1925</b>

MARCIA NORMALE:

Spinta orizzontale	<b>Fx</b>	daN <b>30</b>
Spinta orizzontale	<b>Fy</b>	daN <b>15</b>

INTERVENTO PARACADUTE:

Spinta orizzontale	<b>Fx</b>	daN <b>50</b>
Spinta orizzontale	<b>Fy</b>	daN <b>20</b>

Corsa	Carico fondofossa <b>G</b>			
	6 m	12 m	18 m	24 m
<b>G1</b>	daN <b>1585</b>	daN <b>1635</b>	daN <b>1690</b>	daN <b>1740</b>
<b>G2</b>	daN <b>35</b>	daN <b>55</b>	daN <b>75</b>	daN <b>95</b>

**STRUTTURA METALLICA A.R.E.**

